



BV-C7250x20H

20倍オートフォーカスフルHDカラーカメラ



BV-C7250x20H は 20 倍のオートフォーカスレンズを搭載したフルHDのカラーカメラです。出力は 1920x1080 の 60Hz または 50Hz に対応、背面に装備した BNC より HD-SDI 信号で出力します。

項目	仕様
映像センサー	1/2.8 型 CMOS
総画素数	2000 x 1241 (16:9)
画素サイズ	2.8 μ m x 2.8 μ m
走査方式	プログレッシブ
レンズ	20 倍オートフォーカス, f 4.7mm ~ f94mm F1.6 ~ F3.5, 最短焦点距離 1m
同期	内部同期
デジタル映像出力	1920x1080P30/25, 1920x1080i 60/50 HD-SDI
アナログ映像出力	NTSC (59.94Hz), PAL (50Hz) (注 1)
最低被写体照度	0.05Lx (AGC ON, F1.6, 出力 25IRE、IR カット OFF)
S/N	52dB(標準) (AGC OFF, Weight ON)
プリセットシャッタ	1/30(NTSC), 1/25(PAL) ~ 1/10000 (13 ステップ)
オートシャッタ(AES)	1/30(1/25) ~ 1/120000
プログラムアイリス	ノーマルアイリス
AGC	36dB(最大)
ホワイトバランス	AUTO/ATW/AWB
ガンマ	0.45 / 0/65 / 1.0
主な機能	XDR(拡張 WDR)、バックライト、輪郭補正、ノイズリダクション アラーム制御、フォグリダクション、ハイライト制御、フリーズ スローシャッタ、プライバシーマスク、H/Vミラー、タイトル挿入、 Day/Night
通信インターフェース	RS-232C
電源/電流	DC+12V \pm 10%, 330mA
動作温度湿度	-10°C ~ +50°C/80%(但し結露無きこと)
外形寸法(WDH) mm	55 x 110 x 55 (突起物は含まず)
質量	450g

- 注 1) アナログ映像出力はモニター専用出力です。サブキャリアロックはしていません。
- 本仕様は改善等のためお断りなく変更する場合があります。

株式会社ブルービジョン

〒222-0033

横浜市港北区新横浜1-13-12 クリンゲルンベルグビル 202

TEL: 045-471-4595 FAX: 045-471-4598

URL:www.bluevision.jp

コンタクト: sales@bluevision.jp